



Werkzeugfreier RJ45 Stecker

- ungeschirmt mit Knickschutz
- mit Kabel-Reduzierstück passend für 3 verschiedene Kabel Ø: bis 5,2 / 6,4 / 7,5 mm
- für flexible und starre Innenleiter (AWG 22 bis 26)
- einfache und werkzeugfreie Montage
- Steckergehäuse wird einfach zusammengedrückt
- unterstützt Gigabit Übertragungen
- Kabelkontakte farblich markiert

- Anschlüsse: RJ45-Stecker (8P8C), LSA
- Kontakte: 3µ vergoldet
- Kategorie: 6A; 500 MHz
- Schirmung: UTP
- Gehäuse: Kunststoff
- Gewicht: 11,5 g
- Konformität: RoHS

Tool-free RJ45 network connector

- unshielded with strain relief
- with cable reducer that can be used for three different cable diameters: up to 5.2 / 6.4 / 7.5 mm
- for stranded and solid inner conductor (AWG 22 to 26)
- easy and tool-free assembly
- simply press down on the connector housing
- supports transmission rates on the order of gigabits
- cable contacts marked in colour

- Connections: RJ45 plug (8P8C), LSA
- Contacts: 3µ gold-plated
- Category: 6A; 500 MHz
- Shielding: UTP
- Housing: plastics
- Weight: 11.5 g
- Compatibility: RoHS

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 16.04.2018	tf	NET RJ45 PLUG CAT 6A UTP TOOLLESS	
		gepr.: 16.04.2018	tf		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				59227	