



KeyStone Jack CAT 5e RJ45, LSA, UTP, SNAP-IN

- zum Einbau in Modular-Verteilerfelder bis 24 Port und Anschlussdosen
- Spannung: max. 125V~ AC RMS
- Stromstärke: max. 1.5A
- Kontaktwiderstand: max. 100mOhm
- Isolationswiderstand: min. 1000MOhm @ 500V DC
- Spannungsfestigkeit: 750V~ ACRMS 60Hz, 1Min.
- Cat.5e Standard: gem. ANSI/EIA/TIA-568 B
- Gehäuse: PC UL 94V-0
- Innenmaterial: schwer entflammables ABS UL94V-0
- Platine: FR-4, t=1.6mm
- Kontakte: RJ45 8P8C PB 3µ vergoldet
- Steckzyklen: min. 750
- Drähte: AWG 24-26
- RoHS-konform

KeyStone Jack CAT 5e RJ45, LSA, UTP, SNAP-IN

- can be mounted in Keystone panels up to 24 ports or wall outlets
- Voltage: max. 125V~ AC RMS
- Current: max. 1.5A
- Contact resistance: max. 100mOhm
- Insulation resistance: min. 1000MOhm @ 500V DC
- Dielectric strength: 750V~ ACRMS 60Hz, 1Min.
- Cat.5e Standard: acc. ANSI/EIA/TIA-568 B
- Housing: PC UL 94V-0
- Inner material: flame retardant ABS UL94V-0
- PCB: FR-4, t=1.6mm
- Contacts: RJ45 8P8C PB 3µ gold-plated
- Mating cycles: min. 750
- Wires: AWG 24-26
- RoHS compliant

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	27.02.2014	tf
		gepr.:	27.02.2014	tf
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung
NET Keystone CAT 5e
UTP LSA



Zeichnungs-Nr.:
95738

Blatt

von